

InnoSelf MEGA FETT HT 1400

Mega Fett HT 1400 ist eine geschmeidige, metallfreie Universal-Paste auf der Basis eines synthetischen Grundöls mit weißen Festschmierstoffen und besonders geringer Teilchengröße.

NLGI-Klasse 2

Anwendung

Mega Fett HT 1400 eignet sich zum Aufbringen auf Bauteilen, die hohen Temperaturen, starken Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

Mega Fett HT 1400 verhindert Verzundern, Festbrennen, Kaltverschweißen und Korrosion und ermöglicht somit eine zerstörungsfreie Demontage der behandelten Teile. Ein niedriger Reibungskoeffizient, gute Schmiereigenschaften und ein weiter Temperatureinsatzbereich gestatten umfangreiche Einsatzmöglichkeiten.

Mega Fett HT 1400 ist nicht zur Lagerschmierung geeignet.

Einsatzbeispiele: Schmierung von Bremsnocken, Bremsbackenabstützung, Rückseite der Bremsklötze, Schraub Verbindungen aller Art, Keile und Keilnuten, Preßsitze, Gewinde der Ventilspindeln, Bolzen und Schrauben im Kraftwerksbereich und an Kühltürmen, Schrauben an Auspuffanlagen etc.

Eigenschaften

- **Leicht auftragbar**
- **Gut haftend auf allen Metallen**
- **Dampf- und wasserbeständig**
- **Nicht tropfend**
- **Hochtemperaturbeständig**
- **Gut abdichtend**
- **Korrosionsschützend**
- **Vielseitig einsetzbar**
- * **Eine bis zu zehn mal längere Schmierung**
- **Erhöhung der Standzeiten von Marschieren und Werkzeugen**

Technische Daten

Farbe	weiß
Gebrauchstemperaturbereich	-30 bis +1400°C*
Tropfpunkt (DIN ISO 2176)	nicht tropfend
Walkpenetration nach 60 DH (DIN ISO 2137)	265 bis 295 1/10mm
Grundöl	synthetisch
Viskosität bei 40°C (DIN 51 562)	120 mm ² /s
VKA Schweißkraft (DIN 51 350-04)	3400 N
Emcor-Test (DIN 51 802)	Korrosionsgrad 0
Dichte	1,31 g/ml
Salzsprühnebeltest (DIN 50021)	> 500 h

* Wirksamkeit der Festschmierstoffe



Handelsvertretung/Industrieschmierstoffe
– Günter Kasel – Lilienthalstraße 10 – 95444 Bayreuth
Telefon: 0921/513371 – Fax: 0921/5166029
Mail: gueka-hv@arcor.de - [http:// www.gueka-hv.de](http://www.gueka-hv.de)